

## DOSEERPOMPEN TYPE BETA/4B EN BETA 5B

- Koelwaterbehandeling
- Ketelwaterbehandeling
- Proceswaterbehandeling



### Algemeen

- Capaciteit range 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar.
- Slaglengte; traploos instelbaar van 0-100 %
- Slagfrequentie 10-100% in stappen van 10% verstelbaar.
- Pulsdeler en – vermenigvuldiger standaard.
- Doseerkop uitgevoerd in o.a. (PMMA)/PVC, PTFE of RVS.
- Externe aansturing: potentiaalvrij contact, bijvoorbeeld via puls watermeter.
- Breedbereik aansluitspanning 100-230VAC leverbaar.
- Optionele relaismodule beschikbaar.
- Aansluitmogelijkheid voor tweetraps niveau-schakelaar (niveauschakelaar als optie leverbaar tegen meerprijs)
- 10% lager energieverbruik door hogere efficiency.
- 3-LED aanduiding voor bedrijf, waarschuwing en foutmelding.
- Uitvoering met zelfontluchtende doseerkop (bijvoorbeeld voor uitdampende media) is optioneel (meerprijs).

BeWasol onderdeel van  
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.  
Celsiusstraat 34  
6716 BZ Ede  
Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500  
E-mail: [info@bewasol.nl](mailto:info@bewasol.nl) / [info.nl@veolia.com](mailto:info.nl@veolia.com)

## DOSEERPOMPEN TYPE BETA/4B EN BETA 5B

- Koelwaterbehandeling
- Ketelwaterbehandeling
- Proceswaterbehandeling

### Accessoires voor deze pompen zijn:

- Wandconsole.
- Doseerventielen PVC/PVT uitvoering.
- Voetventielen PVC/PTFE uitvoering.
- Doseerslangen PE, PVC.
- Doseerleidingen RVS.
- Doseervaten inhoud 60 - 500 liter inhoud, met maatverdeling.
- Lekbakken t.b.v. bovengenoemde doseervaten.
- Niveauschakelaars, enkel of dubbeltraps.
- Meerfunctieventielen t.b.v. drukloos maken persleiding en/of vloeistof vrij maken persleiding. Overstortfunctie is geïntegreerd in deze ventielen.
- Pulskabels t.b.v. aansturing.



Pomptype	Capaciteit l/h	Max. tegendruk	Frequentie	Zuighoogte	Afmetingen aansluitingen buiten Ø x binnen Ø
Bt4b 1000	0,74	10	180	6	6 x 4
Bt4b 1601	1,1	16	180	6	6 x 4
Bt4b 1602	2,2	16	180	6	6 x 4
Bt4b 1604	3,8	16	180	5	6 x 4
Bt4b 0708	7,1	7	180	4	8 x 5
Bt4b 0413	12,3	4	180	3	8 x 5
Bt4b 0220	19	2	180	2	12 x 9
Bt5b 2504	2,9	25	180	4	6 x 4
Bt5b 1008	6,8	10	180	3	8 x 5
Bt5b 0713	11,0	7	180	3	8 x 5
Bt5b 0420	17,1	4	180	3	12 x 9
Bt5b 0232	32,0	2	180	2	12 x 9

BeWasol onderdeel van  
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.  
Celsiusstraat 34  
6716 BZ Ede  
Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500  
E-mail: info@bewasol.nl / info@nlveolia.com