

Productnaam:

Bewacid B 730

UN 3265, bijtende, zure, organische vloeistof n.e.g. (biocide), 8, II, (E)

Biocide

Ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in koelwatersystemen alsmede proceswatersystemen in de papier- en kartonindustrie.

Productbeschrijving:

Bewacid B 730 is een snelwerkende biocide op basis van een mengsel van isothiazolinen voor toepassing in koelwatersystemen alsmede proceswatersystemen in de papier- en kartonindustrie.

- Zeer actief op bacteriën, schimmels en gisten.
- Effectief bij zeer lage concentraties.
- Het product schuimt niet, is gemakkelijk afspoelbaar en is biologisch afbreekbaar.
- Het product is hoog geconcentreerd en geeft goede resultaten bij een lage concentratie.
- Vloeibare vorm dus eenvoudig te doseren.
- Effectief in een breed pH gebied (6 - 9)
- Grondstoffen volgens FDA-reglementatie (21CFR 176-300, 21CFR 176.170 & 21CFR 176.180).
- Toelatingsnummer 14932 N

Toepassing:

Dosering:

Het product kan rechtstreeks uit het vat m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.

Doseerhoeveelheid:

Schoksgewijze dosering in een concentratie van 50-250 ml/m³ systeeminhoud.

Materialen:

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PP, PE en PVC. Pakkingen van EPDM.

Controle:

- Visuele inspectie.
- Totaal kiemgetal.
- Warmte-overdracht.

Opslag en handeling:

Verpakking:

Cans : 25 kg
Vaten : 200 kg
Multiboxen : 1.000 kg

Veiligheidsvoorschriften:

Zie de veiligheidsbladen SDS. Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril is noodzakelijk. Bij een ongeval direct met voldoende water afspoelen. Niet inslikken.

Opslag:

Vorstvrij bewaren in een koele ruimte in gesloten verpakking.

Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling : mengsel van isothiazolinen
Uiterlijk : kleurloos tot lichtgele vloeistof
Soortelijke massa bij 20 °C : 1,015 – 1,035 kg/dm³
pH : 3,0 tot 4,0
Oplosbaarheid in water : totaal

BeWasol onderdeel van

Veolia Water Technologies Netherlands B.V.

Celsiusstraat 34

6716 BZ Ede

Phone: +31 (0) 495 457 437 / +31 (0) 318 691 500

E-mail: info.bewasol@veolia.com / info.nl@veolia.com