

Productnaam:

Bewaflow A 01

UN 1824, natriumhydroxide, oplossing, 8, II, (E)

*Alkaliseringmiddel voor ketelwaterbehandeling en reiniging van ontharderharsen
Aanvullende behandeling voor stoomketels*

Productbeschrijving:

Bewaflow A 01 is een vloeibaar product en wordt o.a. toegepast in de waterbehandeling, voor stoomketelbehandeling en in de zuivel- en frisdrankenindustrie.

- Het product is een sterke base en is corrosief voor o.a. aluminium en zink.
- Bij het maken van verdunningen altijd eerst water doseren en daarna Bewaflow A 01.
- Grondstoffen volgens FDA-reglementatie (21CFR 173-310).

Toepassing:

Dosering:

Het product kan rechtstreeks uit de can m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.

Doseerhoeveelheid:

10 tot 100 cm³/m³ ketelwater.

Materialen:

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PE, PP en PVC. Pakkingen van EPDM.

Controle:

pH ketelwater, titratie.

Opslag en handeling:

Verpakking:

Cans : 22 kg
Vaten : 250 kg

Veiligheidsvoorschriften:

Zie de veiligheidsbladen SDS. Hanteer de algemene regels voor het werken met chemicaliën.

Opslag:

Droog en vorstvrij bewaren in een gesloten verpakking.

Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling	: natriumhydroxide 30 %, polymeer 2 %
Molecuul gewicht	: ± 40
Uiterlijk	: kleurloze, geurloze en visceuze vloeistof
Zuiverheid	: 30 ± 1 gew. %
Dichtheid 20 °C	: 1,3 +/- 0,02 kg/l
Cl gehalte	: max. 200 mg/kg
Fe gehalte	: max. 10 mg/kg
pH	: > 11,0 +/- 1,0

*BeWasol onderdeel van
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34
6716 BZ Ede
Phone: +31 (0) 495 457 437 / +31 (0) 318 691 500
E-mail: info.bewasol@veolia.com / info.nl@veolia.com*