

Productnaam:

## Bewaflow D 20

UN 1824, natriumhydroxide, oplossing, 8, III, (E)

*Hardheidsstabilisator / dispergeermiddel  
Aanvullende behandeling voor stoomketels*

### Productbeschrijving:

Bewaflow D 20 is een vloeibaar product wat gebruikt wordt als complete behandeling van stoomketelsystemen of als aanvullende behandeling. Voldoet aan FDA21CFR 173-310 voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie (ketelwater additieven).

Preventieve werking:

- Voorkomt neerslag van zouten en oxiden op het verwarmend oppervlak.
- Zorgt voor een optimaal rendement van de stoomketel.

Reinigende werking:

- Dispergering van ketelsteen en neerslag van ijzeroxiden.
- Actief in een alkalisch milieu.
- Hoge thermische stabiliteit.
- Bevat geen EDTA.

### Toepassing:

**Dosering:**

Het product kan rechtstreeks uit de can m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.

**Doseerhoeveelheid:**

100 tot 300 cm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> ketelwater.

**Materialen:**

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PE, PP en PVC. Pakkingen van EPDM.

**Controle:**

Troebelheidmeting.

### Opslag en handeling:

**Verpakking:**

Cans : 20 kg  
Vaten : 225 kg  
Multiboxen : 650 kg  
Multiboxen : 1100 kg

**Veiligheidsvoorschriften:**

Zie de veiligheidsbladen SDS. Hanteer de algemene regels voor het werken met chemicaliën.

**Opslag:**

Vorstvrij bewaren in een koele ruimte in een gesloten verpakking.

### Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling	: op basis van organische dispergeermiddelen
Uiterlijk	: lichtgekleurde vloeistof
Soortelijke massa bij 20 °C	: 1,10 +/- 0,02 kg/dm <sup>3</sup>
pH puur product	: > 11,0 +/- 1,0

*BeWasol onderdeel van  
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.  
Celsiusstraat 34  
6716 BZ Ede  
Phone: +31 (0) 495 457 437 / +31 (0) 318 691 500  
E-mail: info.bewasol@veolia.com / info.nl@veolia.com*