

Productnaam:

Bewaflow F 30

UN 1824, natriumhydroxide, oplossing, 8, III, (E)

*Hardheidsstabilisator / dispergeermiddel
Behandeling van lage- en middendruk stoomketels*

Productbeschrijving:

Bewaflow F 30 is een multifunctioneel compleet product ter voorkoming van hardheidsneerslag en verontreiniging in de stoomketel en voedingswaterleiding.

- Dispergeren en in oplossing houden van hardheidszouten en ijzeroxiden.
- Bevordert de lozing van verontreinigingen door de spui.
- Verlaging van de alkaliteit en vermindering spuihoeveelheid
- Voorkomt opkokers.
- Vloeibare vorm dus eenvoudig te doseren.
- Niet gevaarlijk volgens de Europese regelgeving.

Toepassing:

Dosering:

Het product kan rechtstreeks uit de can m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.

Doseerhoeveelheid:

50 tot 100 ml/m³ ketelvoedingswater.

Materialen:

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PE, PP en PVC. Pakkingen van EPDM.

Controle:

Bepaling van de fosfaatconcentratie.

Opslag en handeling:

Verpakking:

Cans : 20 kg
Vaten : 225 kg
Multiboxen : 1050 kg

Veiligheidsvoorschriften:

Zie de veiligheidsbladen SDS. Hanteer de algemene regels voor het werken met chemicaliën.

Opslag:

Vorstvrij bewaren in koele ruimte in gesloten verpakking. Aan te bevelen houdbaarheid 6 maanden.

Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling	: polyfosfaten, polymeren, antischuimmiddel
Uiterlijk	: heldere vloeistof
Soortelijke massa bij 20 °C	: 1,08 +/- 0,02 kg/dm ³
pH puur product	: > 11 +/- 1,0

*BeWasol onderdeel van
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34
6716 BZ Ede
Phone: +31 (0) 495 457 437 / +31 (0) 318 691 500
E-mail: info.bewasol@veolia.com / info.nl@veolia.com*