

Productnaam:

# Bewaflow X 18

*Corrosie-inhibitor / hardheidsstabilisator / dispergeermiddel  
Behandeling van lage- en middendruk stoomketels na ontharding en thermische ontgassing*

## Productbeschrijving:

Bewaflow X 18 is een multifunctioneel compleet product ter voorkoming van corrosie en hardheidsneerslag in de stoomketel.

- Chemische binding van opgeloste zuurstof.
- Dispergeren en in oplossing houden van hardheidszouten en ijzeroxiden.
- Voorkomt opkoken.
- Te gebruiken in levensmiddelenindustrie.
- Vermindering van de spuihoeveelheid.
- Grondstoffen volgens FDA-reglementatie (21CFR 173-310).
- Vloeibare vorm dus eenvoudig te doseren.
- Niet gevaarlijk volgens de Europese regelgeving.

## Toepassing:

### Dosering:

Het product kan rechtstreeks uit de can m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.

### Doseerhoeveelheid:

0,05 tot 0,25 l/m<sup>3</sup> onthard water.

### Materialen:

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PE, PP en PVC. Pakkingen van EPDM.

### Controle:

Resterende concentratie sulfiet en fosfaat van ketelwater.

## Opslag en handeling:

### Verpakking:

Cans : 20 kg  
Vaten : 225 kg  
Multiboxen : 1100 kg

### Veiligheidsvoorschriften:

Zie de veiligheidsbladen SDS. Hanteer de algemene regels voor het werken met chemicaliën.

### Opslag:

Vorstvrij bewaren in koele ruimte in gesloten verpakking. Aan te bevelen houdbaarheid 2 jaar.

## Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling : sulfiet, polyfosfaten, polymeren en dispergeermiddelen  
Uiterlijk : bruinachtige vloeistof  
Soortelijke massa bij 20 °C : 1,10 +/- 0,02 kg/dm<sup>3</sup>  
pH puur product : 6,2 +/- 1,0  
Oplosbaarheid in water : totaal

*BeWasol onderdeel van  
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.  
Celsiusstraat 34  
6716 BZ Ede  
Phone: +31 (0) 495 457 437 / +31 (0) 318 691 500  
E-mail: info.bewasol@veolia.com / info.nl@veolia.com*