

CINTROPUR FIJNFILTERS NW500 – NW650 – NW800

- Vloeistoffilter met centrifugale voorfiltratie



Algemeen

- Geproduceerd uit hoogwaardig synthetisch materiaal.
- Filtertypes NW 500 t/m NW 800
- Aansluitingen:
NW500 – 2" draadkoppeling
NW650 – 2½" flensaansluiting
NW800 – 3" flensaansluiting
- Nominale flow 18 – 32 m³/h
- Transparante filterbeker geeft de mogelijkheid tot visuele controle op filtervervuiling.
- Bij NW 500, NW 650 en NW 800 worden twee manometers standaard meegeleverd ter montage op filter.
- De Cintropur filters kunnen ook als TE uitvoering geleverd worden. Deze zijn voorzien van een korf voor actief kool of ander granulaat ter verwijdering van smaak of geurstoffen in de vloeistof.

Technische gegevens

Filtertype : 5, 10, 25, 100 micron (standaard 25 µm), éénmalig te gebruiken
 Filtertype : 150, 300 µm, na wassen opnieuw te gebruiken
 Maximale temperatuur : 35 °C continu
 Maximale drukbelasting : 10 bar (géén drukschommelingen)

Type	Max. flow in m ³ /h	Aansluiting	Inbouw lengte excl. Koppelingen (in mm)	Totale hoogte (in mm)	Diameter aansluiting filterpot (in mm)
NW 500	18	2" (draad)	363	630	188
NW 650	25	2 ½" (flens)	304	630	188
NW 800	32	3" (flens)	313	630	188

BeWasol onderdeel van
 Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
 Celsiusstraat 34
 6716 BZ Ede
 Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500
 E-mail: info@bewasol.nl / info/nl@veolia.com