

CINTROPUR FIJNFILTERS NW18 – NW25 – NW32

Vloeistoffilter met centrifugale
voorfiltratie



Algemeen

- ❑ Geproduceerd uit hoogwaardig synthetisch materiaal.
- ❑ Filtertypes NW 18 t/m NW 32
- ❑ Aansluitingen 3/4" – 1 1/4"
- ❑ Nominale flow 3.500 – 6.500 l/h
- ❑ Transparante filterbeker geeft de mogelijkheid tot visuele controle op filtervervuiling.
- ❑ Bij NW 18, NW 25 en NW 32 is montage van twee manometers optioneel (meerprijs).
- ❑ De Cintropur filters kunnen ook als TE uitvoering geleverd worden. Deze zijn voorzien van een korf voor actief kool of ander granulaat ter verwijdering van smaak of geurstoffen in de vloeistof.

Technische gegevens

Filtertype : 5, 10, 25, 100 micron (standaard 25 µm); 150 en 300 µm op aanvraag

Maximale temperatuur : 35 °C continu

Maximale drukbelasting : 10 bar (géén drukschommelingen)

Type	Aansluiting	Inbouw lengte excl. Koppelingen (in mm)	Totale hoogte (in mm)	Diameter snelsluiting (in mm)	Filter oppervlak (in cm ²)
NW 18	3/4"	155	272	125	190
NW 25	1"	155	402	125	450
NW 32	1 1/4"	155	581	125	840

BeWasol onderdeel van
Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34
6716 BZ Ede
Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500
E-mail: info@bewasol.nl / info.nl@veolia.com