

ONTHARDERS DVXT

- Duplex volumegestuurd
(5.000 – 10.000 l/h)



Algemeen

- De wateronthardingsinstallatie levert continu onthard water met een hardheid van < 0,1 °dH.
- Capaciteiten van 5.000-10.000 liter/uur.
- De installatie bestaat uit een besturingseenheid met display, 2 harskolommen, en een zoutvat.
- Levering van onthard water geschiedt automatisch. Regeneratie van de installatie geschiedt op basis van volume. In geval van lage waterverbruiken kan regeneratie op tijd eveneens ingesteld worden.
- De installaties kunnen als **optie** voorzien worden van een by-pass (tegen meerprijs leverbaar).
- Fijnfilters en andere opties zijn tegen meerprijs leverbaar.
- Bij de installaties wordt een testset meegeleverd om de juiste werking te controleren.
- De installaties kunnen als fijnzout-uitvoering geleverd worden (tegen meerprijs leverbaar).
- Het afsluiten van een onderhoudscontract is mogelijk.

Type	Afmetingen Lxbxh (in mm)	Uurcap. l/h	Hars ltr	Periodecap. m ³ bij 10 °dH	Zoutvat ltr
DVXT - 500/125	1650 x 700 x 1860	5000	125	37,5	400
DVXT - 800/200	1800 x 700 x 1870	8000	200	60	750
DVXT -1000/250	1910 x 850 x 1900	10.000	250	75	750

Technische specificaties

Aansluiting waterzijdig : 1,5"
 Spanning : 24V/230V, 50 Hz
 Opgenomen vermogen : 10 watt
 Werkdruk : minimaal 3 bar, maximaal 6 bar
 Omgevingstemperatuur : minimaal 5 °C, maximaal 40 °C
 Watertemperatuur : maximaal 35 °C



BeWasol onderdeel van
 Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
 Celsiusstraat 34
 6716 BZ Ede
 Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500
 E-mail: info@bewasol.nl / info @veolia.com