

ONTHARDERS DVXT

- Duplex volumegestuurd
(800 – 3.000 l/h)



Algemeen

- De wateronthardingsinstallatie levert continu onthard water met een hardheid van < 0,1° dH.
- Capaciteiten van 800-3.000 liter/uur.
- De installatie bestaat uit een besturingseenheid met display, 2 harskolommen en een zoutvat.
- Levering van onthard water geschiedt automatisch. Regeneratie van de installatie geschiedt op basis van volume. In geval van lage waterverbruiken kan regeneratie op tijd eveneens ingesteld worden.
- De installaties **zijn standaard** voorzien van een by-pass.
- Fijnfilters en andere opties zijn tegen meerprijs leverbaar.
- Bij de installaties wordt een testset meegeleverd om de juiste werking te controleren.
- De installaties kunnen als fijnzout-uitvoering geleverd worden (tegen meerprijs leverbaar).
- Het afsluiten van een onderhoudscontract is mogelijk.

Type	Afmetingen Lxbxh (in mm)	Uurcap. l/h	Hars ltr	Periodecap. m ³ bij 10 °dH	Zoutvat ltr
DVXT -80/20	1140 x 500 x 1200	800	20	6	100
DVXT -120/30	1200 x 570 x 1250	1200	30	9	200
DVXT -240/60	1370 x 570 x 1360	2400	60	18	200
DVXT -300/75	1465 x 605 x 1580	3000	75	22,5	300

Technische specificaties

Aansluiting waterzijdig : 1"
 Spanning : 24V/230V, 50 Hz
 Opgenomen vermogen : 10 watt
 Werkdruk : minimaal 3 bar, maximaal 6 bar
 Omgevingstemperatuur : minimaal 5 °C, maximaal 40 °C
 Watertemperatuur : maximaal 35 °C



BeWasol onderdeel van
 Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
 Celsiusstraat 34
 6716 BZ Ede
 Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500
 E-mail: info@bewasol.nl / info.nl@veolia.com