

ONTHARDERS KABINET KBXT

- Enkelvoudig tijdgestuurd
- Enkelvoudig volumegestuurd



Algemeen

- De wateronthardingsinstallatie levert continu onthard water met een hardheid van $< 0,1$ °dH.
- Hogere hardheden zijn instelbaar middels bijgeleverd mengventiel.
- Capaciteiten van 500-1200 liter/uur.
- De installatie bestaat uit een besturings-eenheid, 1 harskolom en een zoutvat geïntegreerd in één geheel.
- Levering van onthard water geschiedt automatisch. Regeneratie van de installatie geschiedt op basis van tijd of volume.
- Ontharders type KBXT worden standaard **met** bypass geleverd.
- Genoemde ontharders kunnen **zowel tijdgestuurd als ook volume gestuurd** werken.
- Fijnfilters en andere opties zijn tegen meerprijs leverbaar.
- Bij de installaties wordt een testset meegeleverd om de juiste werking te controleren.
- Het afsluiten van een onderhoudscontract is mogelijk.

Technische specificaties

Aansluiting waterzijdig : 1"
 Spanning : 230V, 50 Hz
 Opgenomen vermogen : 15 watt
 Werkdruk : min. 3 bar, max. 6 bar
 Omgevingstemperatuur : min. 5 °C, max. 40 °C
 Watertemperatuur : maximaal 35 °C

Type	Afmetingen lxbxh (in mm)	Uurcap. l/h	Hars ltr	Periodecap. m ³ bij 10 °dH	Zoutvat ltr
KBXT- 50/10	560 x 340 x 750	500	10	3,0	30
KBXT- 60/15	560 x 340 x 1100	600	15	4,5	100
KBXT- 120/30	560 x 340 x 1200	1200	30	9,0	100

BeWasol onderdeel van
 Veolia Water Technologies Netherlands B.V.
 Celsiusstraat 34
 6716 BZ Ede

Phone: +31 (0)495 457 437 / + 31 (0) 318 691 500
 E-mail: info@bewasol.nl / info.nl@veolia.com